

# Instrukcja użytkowania i konserwacji rolet

## **OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ**

### 1. Przeznaczenie

UWAGA!!! Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika rolety, należy się z nią zapoznać przed pierwszym uruchomieniem rolety. Zawiera ona niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczne użytkowanie i właściwą konserwację rolety. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania rolety. W przypadku sprzedaży rolety należy wraz z nią przekazać niniejszą instrukcję.

Roleta (żaluzja zwijana) Aluprof jest przeznaczona do zabudowy otworu okiennego w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynków, stosowana zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, jak i w już istniejących. Profile roletowe wykonane są z wysokogatunkowej blachy aluminiowej. Blacha ta posiada dwuwarstwowe powłoki lakiernicze w systemie PUR-PA, charakteryzujące się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Dzięki piance wypełniającej profile, odznacza się ona dobrą izolacyjnością termiczną i dźwiękową. Jednym z rozwiązań jest możliwość zastosowania moskitiery, zabudowanej w skrzynce roletowej (system MOSKITO). Zintegrowany system zapewnia niezależną pracę rolety i siatki przeciwinsektowej.

Systemy rolet Aluprof dzielimy na:

**SK i SKO** - system adaptacyjny, przeznaczony do stosowania w istniejących budynkach. Roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej umieszczonej na ścianie lub w ościeży,

**SP** - system podtynkowy, przeznaczony do zastosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych budynkach, ale także w obiektach już istniejących,

**SKN** - system nadprożowy, stosowany w nowo wznoszonych budynkach.

### 2. Użytkowanie i obsługa

Roleta i jej elementy składowe została tak zaprojektowana, aby żadna jej część nie została trwale odkształcona podczas normalnego użytkowania. Podczas użytkowania rolety należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia rolety:

- użytkowanie niniejszej rolety dozwolone jest wyłącznie w temperaturze otoczenia pomiędzy - 25°C a + 65°C
- rolety z napędem elektromechanicznym mogą być używane tylko do pracy w ruchu przerywanym. Ciągła praca rolety nie może przekroczyć 4 minut,
- roleta może być stosowana maksymalnie do 50 cykli otwarć i zamknięć na dobę,
- podczas zamykania rolety należy upewnić się, że na drodze ruchu pancerza nie znajdują się żadne osoby lub przedmioty,
- należy oczyścić pancerz z drobnych zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić lakierowaną powłokę kurtyny podczas zwijania,
- nie należy otwierać rolety w przypadku mocnego oblodzenia kurtyny,
- nie należy dokonywać własnoręcznych napraw i modyfikacji w mechanizmach i konstrukcji rolety, w przypadku nieprawidłowego działania rolety należy bezzwłocznie skontaktować się z producentem. Czynności takie jak wymiana elementów rolety bądź jakiegokolwiek zmiany w jej budowie może wykonywać jedynie uprawniony instalator.
- w przypadku awarii systemu zawieszenia rolety należy doprowadzić kurtynę do stanu spoczynku i utrzymać bezpiecznie w tym położeniu do momentu przybycia ekipy serwisowej.

### 3. Konserwacja i naprawy

Proste czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika rolety bez jakichkolwiek szczególnych kompetencji. Czynności te polegają na utrzymaniu czystości pancerza oraz usuwaniu zanieczyszczeń zbierających się wewnątrz prowadnic. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

- czynności konserwacyjne należy przeprowadzać podczas postoju rolety,
- nie stosować ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia rolety,
- powierzchnię rolety myć wodą przy użyciu niewielkiej ilości łagodnych środków myjących o odczynie neutralnym (czynności wykonywać należy w temp. od 100 do 250). Chronić roletę przed substancjami agresywnymi bądź żrącymi, jak np. pochodzącymi z zaprawy związkami saletry, kwasem, ługiem czy solą oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Silne środki czyszczące mogą powodować korozję czy zmianę barwy lakieru,
- nie stosować żadnych organicznych rozpuszczalników, które zawierają estry, ketony, alkohole, aromaty lub chlorowane materiały węglowodorów oraz innych środków czyszczących o nieznanym składzie chemicznym,
- przy usuwaniu tłustych plam (np. oleje, sadza) lub pozostałości klejów, kaucuków silikonowych samoprzylepnych stosować środki bez aromatyzowanych węglowodorów benzenowych.

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu okresowego polegającego na sprawdzeniu kompletności, stanu i skuteczności działania elementów konstrukcyjnych i urządzeń elektrycznych, sterujących i zabezpieczających co 6 miesięcy po pierwszym uruchomieniu rolety.

Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych zmian w dostarczonej produkcie, gdyż grozi to utratą gwarancji i stwarza niebezpieczeństwo dla prawidłowej obsługi.

Prace konserwacyjno naprawcze powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

### UWAGI:

- Nie przyjmujemy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas nieprawidłowej eksploatacji, jak również w wyniku złej konserwacji.
- Wszelkie szkody spowodowane działaniem siły wyższej, powstałe na skutek działania szczególnych warunków atmosferycznych lub naturalnego zużycia nie podlegają reklamacji. Za naturalne uważa się również zużycie powłoki lakierniczej kurtyny, w której drobne zarysowania mogą powstać po ok. 200 cyklach.
- Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej oraz przedstawienie dowodu zakupu.
- Nie bierzemy odpowiedzialności za dokonane zmiany lub poprawki w konstrukcji rolety oraz instalację dodatkowych elementów, które nie zostały przewidziane przez producenta.
- Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to reklamujący zobowiązany jest przesłać nam części, które mogą być wymienione.
- Nie ponosimy kosztów związanych z rozpatrywaniem reklamacji.
- W przypadku, gdy roszczenia okażą się bezpodstawne lub niezgodne z warunkami gwarancji, wówczas zgłaszający reklamację będzie obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez naszą firmę w związku z rozpatrywaną reklamacją.

### 4. Zagrożenia

Roleta (żaluzja zwijana) Aluprof jest produktem, który w zwykłych lub innych dających się rozsądnie przewidzieć warunkach jej użytkowania, nie stwarza żadnego zagrożenia lub stwarza znikome zagrożenie dające się pogodzić z jej zwykłym użytkowaniem z uwzględnieniem wysokiego poziomu wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

Zabrania się :

- użytkowania uszkodzonej rolety,
- przebywania osób lub przedmiotów w świetle otwartej rolety,
- poruszania pod roletą w trakcie jej pracy,
- uruchamiania rolety oraz przechowywania urządzenia zdalnego sterowania w miejscu łatwo dostępnym przez osoby wymagające opieki osoby dorosłej,
- dokonywania prac elektrycznych, modernizacji bądź demontażu przez osoby niewykwalifikowane.

# Zasady bezpiecznej obsługi rolet z napędem ręcznym i elektrycznym

Prosimy przeczytać uważnie instrukcję przed pierwszym uruchomieniem, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa. Szkody powstałe z nieprzestrzegania poniższych zasad obsługi i konserwacji nie są objęte gwarancją producenta.

## Obsługa rolet przy pogodzie wietrznej i podczas burzy


Przy silnym wietrze okno należy zamknąć. Podczas nieobecności należy zadbać o to, aby nie pojawiła się możliwość powstania przeciągów.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

Opuszczona roleta przy jednocześnie otwartym oknie może nie wytrzymać obciążenia wiatrem. Nie wolno pozostawiać rolety opuszczonej do połowy.


### ⚡ UWAGA:

Podana klasa obciążenia wiatrem jest zagwarantowana tylko i wyłącznie w przypadku zamkniętego okna.



## Obsługa rolet w dni upalne

W przypadku zastosowania rolet jako ochrony przeciwsłonecznej nie zaleca się ich całkowitego domknięcia, zapewniając tym samym cyrkulację powietrza pomiędzy oknem a roletą.




## Obsługa rolet podczas mrozów

W czasie mrozów i opadów śniegu może dojść do oblodzenia rolet. W takim przypadku nie należy próbować otwierania i zamykania rolety.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

Roletę można eksploatować dopiero po usunięciu oblodzenia.




## Strefa pracy rolety

Strefa pracy rolety nie może być w żaden sposób przesłonięta lub czymkolwiek zablokowana.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

W strefie pracy rolety nie mogą znajdować się żadne przedmioty lub osoby, uniemożliwiające jej eksploatację.




## Nieodpowiednia obsługa rolety

Zabrania się przesuwania pancerza rolety w górę za pomocą rąk lub jakichkolwiek narzędzi.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

Próby przesuwania pancerza prowadzą do nieprawidłowego funkcjonowania rolety lub jej uszkodzenia.



## Otwieranie / zamykanie


Pasek ciągnąć zawsze równomiernie i pionowo w dół lub od nawijarki paska.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

Pasek zwija się automatycznie w nawijarkę. Pasek należy stopniowo popuszczać do góry, nigdy nie puszczać gwałtownie. Siatka zwija się powoli samodzielnie, w trakcie zwijania należy przytrzymać ją za uchwyty (sznurek). Nie należy popychać jej do góry.

### ⚡ UWAGA:

Odchylenie paska na boki prowadzi do jego przyspieszonego zużycia. Pasek może się przez to odkształcić, może to zakłócić pracę rolety.



## Korba ręczna otwieranie / zamykanie


Przed zakończeniem otwierania zwolnić ruch obrotowy korby. Roleta nie powinna uderzać z impetem na gorze. Przed zakończeniem zamykania zwolnić ruch obrotowy korby. Gdy poczujemy opór, dalej nie kręcić.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

Nie wolno dalej kręcić korbą, gdy roleta jest całkowicie otwarta. Przy całkowicie zamkniętej roletce nie należy kręcić korbą dalej w dół, gdy poczujemy opór.

### ⚡ UWAGA:

Proszę unikać zbyt dużego odchylenia korby na boki.




## Zastosowanie przełącznika obrotowego lub klawiszowego

Roleta przemieszcza się w wybranym kierunku (górze - dół), gdy: - naciśnięty odpowiedni klawisz przełącznika klawiszowego (górze - dół), - przekręćmy pokrętkę przełącznika obrotowego (lewo - prawo).

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

W świetle pracy kurtyny rolety nie mogą znajdować się żadne przedmioty oraz osoby, uniemożliwiające jej eksploatację.




## Obsługa rolety niezgodnie z przeznaczeniem

Nie należy obciążać rolety dodatkowymi obciążnikami.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

Próby dodatkowego obciążania rolety prowadzą bezpośrednio do jej uszkodzenia.




## Rolety z napędem elektrycznym zastosowana nad drzwiami balkonowymi lub tarasowymi

Jeżeli zamontowane nad drzwiami balkonowymi / tarasowymi rolety są jedynymi „otworami”, przez które odbywa się ruch na balkon / taras, to istnieje potencjalne niebezpieczeństwo „zamknięcia się” przebywającej na balkonie / tarasie osoby.

### ⚡ UWAGA:


W celu uniknięcia powyższej sytuacji zaleca się wyłączenie automatyki rolety podczas przebywania na balkonie / tarasie.



## Dostęp do elementów obsługi rolety

Zabrania się dzieciom zabaw pilotem, bądź przełącznikiem obsługującym roletę. Pilot należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Sterowaniem rolety powinny zajmować się tylko osoby dorosłe.




## Postępowanie zimą

O ile istnieje niebezpieczeństwo oblodzenia rolety, należy bezwzględnie wyłączyć automatykę.

### ⚡ UWAGA:


Jeżeli napęd rolety jest wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe lub układ wykrywający przeszkodę, wyłączenie automatyki jest zbędne.



## Pilnować czasu pracy silnika

Stosowane w roletach silniki nie nadają się do pracy ciągłej. Zainstalowany włącznik termiczny wyłącza silnik po ca. 4 minutach.

W czasie około 10 - 15 minut silnik jest ponownie gotowy do pracy.




## Otwieranie / zamykanie rolet - uwagi ogólne

Otwierając roletę należy ciągnąć pasek równomiernie, a na 1/3 długości powoli. Pancerz nie powinien uderzać z impetem o górny element.

Zamykając od 1/3 długości wyciągamy pasek powoli. Nigdy nie puszczać gwałtownie paska. W przypadku rolety zintegrowanej z siatką przeciwinsektową, siatkę należy opuszczać pociągając tylko za uchwyty (sznurek), zamontowany w środku listwy końcowej.

### ⚡ UWAGA:

Unikać szarpania paskiem.




## Zastosowanie przełącznika „krok po kroku”

Roleta przemieszcza się w wybranym kierunku (górze - dół), gdy zostanie naciśnięty klawisz.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

w świetle pracy kurtyny rolety nie mogą znajdować się żadne przedmioty oraz osoby, uniemożliwiające jej eksploatację.



## Konserwacja rolety


Regularnie kontrolować wszystkie widoczne części rolety pod kątem zablokowania bądź innego rodzaju uszkodzenia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń bądź nieprawidłowości w działaniu, nie naprawiać samemu rolety, lecz skorzystać z usług serwisanta.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

Nie odłączanie rolety od źródła prądu podczas czynności konserwacyjnych wykonywanych w obrębie połączeń elektrycznych grozi porażeniem.

### ⚡ UWAGA:

Prace związane z częściami elektrycznymi mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.



## Czyszczenie rolety

W celu zapewnienia wieloletniej żywotności, zaleca się regularne czyszczenie powierzchni rolety.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

Nieodłączanie rolety od źródła prądu podczas czyszczenia wykonywanego w obrębie połączeń elektrycznych grozi porażeniem.

### ⚡ UWAGA:

Wszelkie obce ciała i zabrudzenia znajdujące się w prowadnicach rolety należy regularnie usuwać.

